



Curva Pre-Fabricada Horizontal de 90° / Peralte 33 mm / Ancho 200 mm / Acabado Electrozincado 15-20 micras / Interior

SKU: CH-C90-33/200EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Curvas Pre-Fabricadas

\$324.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Curva pre-fabricada horizontal de 90° diseñada para redirigir la trayectoria de bandejas portacables en instalaciones de cableado estructurado interior. Fabricada con peralte de 33 mm y ancho de 200 mm, esta pieza elimina la necesidad de realizar dobleces en campo, garantizando un radio de curvatura adecuado que preserva la integridad física y eléctrica de los cables conductores. El acabado electrozincado de 15-20 micras proporciona protección contra la corrosión en entornos controlados de interior. Su diseño estandarizado asegura ajuste óptimo entre tramos consecutivos de bandeja, facilitando certificaciones y mantenimiento de la continuidad del sistema de gestión de cables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Curva horizontal pre-fabricada de 90° para bandejas portacables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: peralte 33 mm x ancho 200 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación exclusiva para instalaciones en interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acabado electrozincado (EZ) con espesor de 15-20 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Radio de curvatura calculado para protección de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumplimiento con normas de integridad estructural y eléctrica<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño optimizado para gestión eficiente de cables sin cortes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Ángulo de curvatura: 90° horizontal<li style='padding: 6px 0;*>• Radio de curvatura: adecuado para protección de cables<li style='padding: 6px 0;*>• Tipo de instalación: interior<li style='padding: 6px 0;*>• Función: redirección de trayectoria de bandejas portacables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Peralte: 33 mm<li style='padding: 6px 0;*>• Ancho: 200 mm<li style='padding: 6px 0;*>• Acabado: electrozincado (EZ)<li style='padding: 6px 0;*>• Espesor de zinc: 15-20 micras</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Curva pre-fabricada horizontal 90°</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro de tiempo al eliminar dobleces manuales en obra
Característica 2	Radio de curvatura preciso que protege la integridad de los cables
Característica 3	Acabado electrozincado de 15-20 micras para mayor resistencia a la corrosión
Característica 4	Instalación limpia sin cortes ni improvisaciones en la trayectoria
Característica 5	Cumplimiento de normas de integridad estructural y eléctrica
Característica 6	Diseño optimizado para gestión eficiente de cables en bandejas portacables