



Curva Pre-Fabricada Horizontal / 90° / 33 mm Peralte / 50 mm Ancho / Electro Zinc 15-20 micras / Interior

SKU: CH-C90-33/50EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$133.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva pre-fabricada horizontal de 90° para bandejas portacables con peralte de 33 mm y ancho de 50 mm. Fabricada en acero con acabado electro zinc de 15-20 micras, diseñada para instalaciones de cableado estructurado en interior. Su construcción sin cortes mantiene la continuidad eléctrica y estructural del sistema, eliminando la necesidad de dobleces manuales en campo. El radio de curvatura optimizado protege la integridad de los cables durante la instalación y operación, asegurando el cumplimiento de normativas de infraestructura de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Curva horizontal pre-fabricada de 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado electro zinc (EZ): 15-20 micras de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 33 mm peralte x 50 mm ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño sin cortes para cableado estructurado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radio de curvatura optimizado para protección de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso recomendado para interior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ahorro de tiempo en instalaciones profesionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de curva: 90° horizontal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radio de curvatura: optimizado para protección de cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Continuidad eléctrica: mantenida (diseño sin cortes)<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: cableado estructurado, telecomunicaciones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peralte: 33 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 50 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: electro zinc (EZ)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de zinc: 15-20 micras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente: interior<li style='padding: 6px 0;'>Material: acero</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Curva pre-fabricada horizontal 90° 33/50 mm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sin cortes para cableado estructurado certificable
Característica 2	Radio de curvatura optimizado que protege integridad de cables
Característica 3	Acabado electro zinc de 15-20 micras para resistencia a corrosión
Característica 4	Prefabricada para eliminar dobleces manuales en campo
Característica 5	Ajuste preciso entre tramos que reduce riesgo de errores de instalación
Característica 6	Mantenimiento de continuidad eléctrica y estructural para normativas