



Curva Pre-Fabricada Horizontal / 90° / Peralte 54 mm / Ancho 100 mm / Electro Zinc 15-20 micras / Interior

SKU: CH-C90-54/100EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Curvas Pre-Fabricadas

\$197.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Curva pre-fabricada horizontal de 90° diseñada para redirigir la trayectoria de bandejas portables en instalaciones de cableado estructurado y telecomunicaciones. El elemento llega doblado de fábrica con las medidas exactas de peralte 54 mm y ancho 100 mm, eliminando la necesidad de dobleces en campo y reduciendo tiempos de instalación. El radio de curvatura preciso garantiza la protección de los cables contra pinzamientos o daños por tensión en los cambios de dirección. Fabricada en acero con acabado electro zinc de 15-20 micras, ofrece resistencia a la corrosión para entornos interiores. El diseño continuo sin cortes ni aristas filosas mantiene la integridad estructural y facilita el cumplimiento de normativas eléctricas y de infraestructura crítica.

Características Generales

- Curvatura horizontal pre-fabricada a 90°
- Peralte 54 mm x Ancho 100 mm
- Acabado electro zinc (EZ): 15-20 micras
- Diseño sin cortes para protección de cables
- Aplicación en interiores para telecomunicaciones y electricidad
- Cumplimiento de normas de certificación eléctrica y estructural

Desempeño

- Ángulo de curvatura: 90° horizontal
- Radio pre-calculado para protección de cables
- Evita pinzamientos y tensión excesiva
- Compatible con cableado estructurado y eléctrico

Físicas / Eléctricas

- Peralte: 54 mm
- Ancho: 100 mm
- Acabado: electro zinc (EZ)
- Espesor de recubrimiento: 15-20 micras
- Ambiente: interior

Contenido del Paquete

- Curva pre-fabricada horizontal 90° 54/100 mm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doblado de fábrica que elimina trabajo de campo
Característica 2	Radio preciso que protege integridad de cables
Característica 3	Acabado electro zinc de 15-20 micras anticorrosión
Característica 4	Diseño continuo sin cortes ni aristas filosas
Característica 5	Cumplimiento normativo eléctrico y estructural
Característica 6	Compatible con bandejas portables 54/100 mm