



Curva Pre-Fabricada Horizontal / 90° / Peralte 54 mm / Ancho 150 mm / Electrozincado / Interior

SKU: CH-C90-54/150EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$351.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva pre-fabricada horizontal de 90° diseñada para redirigir la trayectoria de bandejas portables en instalaciones de cableado estructurado interior. El elemento llega doblado de fábrica con las medidas exactas de peralte 54 mm y ancho 150 mm, eliminando la necesidad de dobles en campo. El acabado electrozincado de 15-20 micras proporciona resistencia anticorrosiva, mientras que el radio de curvatura calculado protege la integridad física de los cables durante el trayecto. Su diseño modular garantiza compatibilidad con sistemas de bandeja estándar y facilita el cumplimiento de normativas estructurales y eléctricas requeridas en certificaciones de infraestructura.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tipo: Curva pre-fabricada horizontal 90°<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Peralte: 54 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Ancho: 150 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Aplicación: Interiores<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Radio de curvatura: Óptimo para protección de cables<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Compatibilidad: Bandejas portables estándar (diseño modular)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Acabado: Electrozincado (EZ)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Espesor de zinc: 15-20 micras<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Propiedad anticorrosiva: Sí<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Cumplimiento normativo: Normas estructurales y eléctricas para certificaciones</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Curva pre-fabricada horizontal 90° 54/150 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin cortes ni dobles en campo
Característica 2	Acabado electrozincado 15-20 micras anticorrosivo
Característica 3	Radio de curvatura óptimo para protección de cables
Característica 4	Diseño modular compatible con bandejas portables estándar
Característica 5	Cumplimiento con normas estructurales y eléctricas para certificaciones
Característica 6	Evita improvisaciones y reduce riesgo de errores de instalación