



Curva Prefabricada Horizontal / 90° / Peralte 54 mm / Ancho 200 mm / Acabado Electrozincado 15-20 micras / Diseño Modular

SKU: CH-C90-54/200EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$419.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva prefabricada horizontal de 90° con peralte de 54 mm y ancho de 200 mm, diseñada para redirigir la trayectoria de bandejas portacables en instalaciones de cableado estructurado. Fabricada con acabado electrozincado de 15-20 micras que proporciona resistencia anticorrosión. El radio de curvatura estandarizado garantiza la protección de los cables durante el tendido, evitando daños por tensión o dobleces inadecuados. Su diseño modular permite un ajuste preciso entre tramos consecutivos, eliminando la necesidad de dobleces en campo y reduciendo significativamente los tiempos de instalación. Certificada para cumplimiento estructural y eléctrico en infraestructuras de telecomunicaciones.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Curva prefabricada horizontal de 90°Peralte: 54 mmAncho: 200 mmAcabado electrozincado (EZ): 15-20 micrasRadio de curvatura estandarizadoDiseño modular para ajuste entre tramosCertificación estructural y eléctrica para telecomunicaciones</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Curva prefabricada horizontalÁngulo de curvatura: 90°Peralte: 54 mmAncho: 200 mmAcabado: Electrozincado (EZ)Espesor de zinc: 15-20 micras</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas Operativas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación rápida sin dobleces en obraAhorro de tiempo en campoInstalación limpia y precisaMenor riesgo de errores de improvisaciónAjuste óptimo entre tramos consecutivosCumplimiento con normas de integridad estructural y eléctrica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin dobleces en obra
Característica 2	Radio de curvatura estandarizado para protección de cables
Característica 3	Acabado electrozincado de 15-20 micras anticorrosión
Característica 4	Diseño modular para ajuste perfecto entre tramos
Característica 5	Certificación estructural y eléctrica para telecomunicaciones
Característica 6	Evita improvisaciones y reduce riesgo de errores de instalación