



## Curva Pre-Fabricada Horizontal / 90° / Peralte 54 mm / Ancho 300 mm / Acabado Electro Zinc 15-20 micras / Uso Interior Telecomunicaciones

SKU: CH-C90-54/300EZ    Marca: CHAROFIL    Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$952.14

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva pre-fabricada horizontal de 90° diseñada para redirigir la trayectoria de bandejas portacables en instalaciones de cableado estructurado. Fabricada con peralte de 54 mm y ancho de 300 mm, permite cambios de dirección limpios sin necesidad de realizar dobleces en campo. El acabado electro zinc de 15-20 micras proporciona resistencia a la corrosión en entornos interiores de telecomunicaciones. Su construcción continua sin cortes preserva la integridad del cableado y mantiene el radio de curvatura adecuado para evitar daños mecánicos en los conductores. Cumple con normativas eléctricas y estructurales requeridas para certificaciones de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Curva pre-fabricada 90° para instalación rápida</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medidas: 54 mm peralte y 300 mm ancho</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado electro zinc (EZ) 15-20 micras</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño sin cortes para protección de cables</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple normas de certificación eléctrica y estructural</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso recomendado para interiores en telecomunicaciones</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ángulo de curvatura:</strong> 90° horizontal</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio de curva:</strong> Pre-fabricado óptimo para protección de cables</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación:</strong> Redirección de trayectoria en bandejas portacables</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Entorno:</strong> Interiores, instalaciones de telecomunicaciones</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peralte:</strong> 54 mm</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho:</strong> 300 mm</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Espesor de recubrimiento:</strong> 15-20 micras</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción:</strong> Sin cortes, diseño continuo</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones:</strong> Cumple normas eléctricas y estructurales</p></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Curva pre-fabricada horizontal 90°</p></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Instalación rápida sin dobleces en campo           |
| Característica 2 | Radio curvo optimizado para protección de cables   |
| Característica 3 | Acabado electro zinc de 15-20 micras anticorrosión |
| Característica 4 | Diseño continuo sin cortes que dañen el cableado   |
| Característica 5 | Cumplimiento con normas eléctricas y estructurales |
| Característica 6 | Compatible con bandejas portacables de 54/300 mm   |