



Curva Pre-Fabricada Horizontal / 90° / 54 mm Peralte / 50 mm Ancho / Electro Zinc 15-20 micras

SKU: CH-C90-54/50EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$152.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva pre-fabricada horizontal de 90° diseñada para redirigir la trayectoria de bandejas portacables en instalaciones de cableado estructurado y telecomunicaciones. Fabricada con medidas de 54 mm de peralte y 50 mm de ancho, esta pieza llega doblada de fábrica, eliminando la necesidad de realizar dobleces en campo y garantizando un radio de curva preciso que protege la integridad física de los cables. El acabado electro zinc (EZ) de 15 a 20 micras proporciona resistencia a la corrosión en entornos de infraestructura crítica. Su construcción sin cortes asegura la continuidad estructural del sistema de bandejas y facilita el cumplimiento de normativas eléctricas y estructurales requeridas para certificaciones de instalación profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Curva pre-fabricada horizontal de 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medidas: 54 mm peralte x 50 mm ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado electro zinc (EZ): 15-20 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño sin cortes para cableado estructurado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple normas eléctricas y estructurales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: telecomunicaciones e instalaciones eléctricas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Angulo de curva: 90°
Tipo: Horizontal pre-fabricada
Aplicación: Redirección de trayectoria de bandejas portacables
Beneficio operativo: Elimina dobleces en campo y reduce riesgo de errores de instalación</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peralte: 54 mm
Ancho: 50 mm
Acabado: Electro zinc (EZ)
Espesor de recubrimiento: 15-20 micras
Material: Acero con protección anticorrosiva</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x Curva pre-fabricada horizontal 90° 54/50 mm
Acabado electro zinc</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro de tiempo al eliminar dobleces en campo
Característica 2	Radio de curva preciso que protege la integridad de los cables
Característica 3	Diseño sin cortes para continuidad estructural del cableado
Característica 4	Acabado electro zinc de 15-20 micras para resistencia a la corrosión
Característica 5	Cumplimiento con normas eléctricas y estructurales para certificaciones
Característica 6	Ajuste óptimo entre tramos sin improvisaciones de instalación