



Curva Pre-Fabricada Horizontal / 90° / 66 mm Peralte / 100 mm Ancho / Acabado Electro zinc

SKU: CH-C90-66/100EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Curvas Pre-Fabricadas

\$202.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva pre-fabricada horizontal de 90° diseñada para redirigir la trayectoria de bandejas portacables en instalaciones de cableado estructurado. Fabricada con medidas de 66 mm de peralte y 100 mm de ancho, esta pieza elimina la necesidad de realizar dobleces en campo, reduciendo significativamente el tiempo de trabajo y los riesgos operativos. El acabado electrozinc garantiza durabilidad en entornos de infraestructura eléctrica. Su radio de curvatura preciso protege la integridad física de los cables al evitar tensiones excesivas o puntos de pinzamiento. Cumple con normas técnicas aplicables a certificaciones eléctricas, asegurando la continuidad estructural del sistema de canalización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Curva preformada 90° para instalación eléctrica eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Reducción de errores con instalación precisa y estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mayor productividad al minimizar tiempo de trabajo en obra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Solución confiable con acabado electrozinc para durabilidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple normas técnicas para certificaciones eléctricas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de curvatura: 90° horizontal
Peralte: 66 mm
Ancho: 100 mm
Tipo de instalación: Cableado estructurado
Función: Redirección de trayectoria de bandejas portacables</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Electro zinc
Material: Acero
Propósito: Protección contra corrosión
Normativa: Cumple normas técnicas para certificaciones eléctricas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x Curva pre-fabricada horizontal 90° 66/100 mm</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina dobleces en campo para instalaciones más rápidas
Característica 2	Radio preciso que protege la integridad de los cables
Característica 3	Ajuste óptimo entre tramos sin improvisaciones
Característica 4	Acabado electrozinc para resistencia a la corrosión
Característica 5	Cumplimiento con normas técnicas de certificación eléctrica
Característica 6	Compatible con bandejas portacables de 66/100 mm