



Curva Pre-Fabricada Horizontal / 90° / Peralte 66 mm / Ancho 150 mm / Electro Zinc 15-20 micras / Cableado Estructurado

SKU: CH-C90-66/150EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$265.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva pre-fabricada horizontal de 90° diseñada para redirigir la trayectoria de bandejas portables en instalaciones de cableado estructurado. El elemento llega doblado de fábrica con peralte de 66 mm y ancho de 150 mm, eliminando la necesidad de dobleces manuales en campo. Su construcción continua sin cortes preserva la integridad eléctrica y estructural del sistema, mientras que el acabado electro zinc de 15-20 micras proporciona protección contra la corrosión en entornos interiores de telecomunicaciones. El radio de curvatura pre-calculado asegura que los cables, especialmente de fibra óptica, no sufran estrés mecánico ni pérdida de señal al cambiar de dirección.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Curva pre-fabricada de 90° para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peralte fijo de 66 mm y ancho de 150 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado electro zinc (EZ) de 15-20 micras de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño sin cortes para cableado estructurado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple normas de seguridad y certificaciones eléctricas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso recomendado para interiores en infraestructura de telecomunicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Ángulo de curvatura: 90°<li style='padding: 5px 0;'>Orientación: Horizontal<li style='padding: 5px 0;'>Tipo: Pre-fabricada de fábrica<li style='padding: 5px 0;'>Aplicación: Cableado estructurado<li style='padding: 5px 0;'>Entorno: Interiores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Peralte: 66 mm<li style='padding: 5px 0;'>Ancho: 150 mm<li style='padding: 5px 0;'>Acabado: Electro zinc (EZ)<li style='padding: 5px 0;'>Espesor de recubrimiento: 15-20 micras<li style='padding: 5px 0;'>Continuidad eléctrica: Sin cortes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>1x Curva pre-fabricada horizontal 90° CHC9066/150EZ</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina dobleces en campo para instalación más rápida
Característica 2	Radio preciso que protege integridad de cables de fibra y cobre
Característica 3	Diseño continuo sin cortes que mantiene continuidad eléctrica
Característica 4	Acabado electro zinc de 15-20 micras para resistencia a corrosión
Característica 5	Ajuste óptimo entre tramos que reduce improvisaciones en obra
Característica 6	Cumplimiento normativo para certificaciones de infraestructura