



Curva Pre-Fabricada Horizontal / 90° / 66 mm Peralte / 200 mm Ancho / Electro Zinc 15-20 micras

SKU: CH-C90-66/200EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Curvas Pre-Fabricadas

\$435.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva pre-fabricada horizontal de 90° diseñada para redirigir la trayectoria de bandejas portacables en instalaciones de cableado estructurado. El elemento llega doblado de fábrica con las medidas exactas de 66 mm de peralte y 200 mm de ancho, eliminando la necesidad de realizar dobleces en campo. El radio de curvatura preestablecido garantiza que los cables no sufran daños por tensión excesiva o radios inadecuados. El acabado electro zinc de 15-20 micras proporciona resistencia a la corrosión en entornos de infraestructura típicos. Su compatibilidad con sistemas estándar de bandejas portacables facilita la integración en proyectos nuevos o expansiones de instalaciones existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Curva pre-fabricada horizontal de 90° para instalación precisa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Medidas: 66 mm de peralte y 200 mm de ancho<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto ideal para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado electro zinc (EZ) de 15-20 micras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistemas estándar de bandejas portacables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple normas de certificación eléctrica y estructural</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Diseño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de curvatura: 90° horizontal<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Pre-fabricada de fábrica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peralte: 66 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho: 200 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato: Compacto para espacios reducidos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Acabado</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor de recubrimiento: 15-20 micras<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: Anticorrosión</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Normatividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con: Sistemas estándar de bandejas portacables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: Cumple normas eléctricas y estructurales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Cableado estructurado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro de tiempo al eliminar dobleces en campo
Característica 2	Radio preciso que protege integridad de cables
Característica 3	Diseño compacto para espacios de instalación reducidos
Característica 4	Acabado electro zinc de 15-20 micras anticorrosión
Característica 5	Compatibilidad con sistemas estándar de bandejas portacables
Característica 6	Cumplimiento de normas eléctricas y estructurales para certificaciones