



Curva Pre-Fabricada Horizontal / 90° / Peralte 66 mm / Ancho 250 mm / Acabado Electrozincado / Interior

SKU: CH-C90-66/250EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Curvas Pre-Fabricadas

\$944.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva pre-fabricada horizontal de 90° con peralte de 66 mm y ancho de 250 mm, diseñada para instalaciones de cableado estructurado en interiores. Este elemento ya doblado en fábrica permite redirigir la trayectoria de las bandejas portacables de forma limpia y sin cortes, eliminando la necesidad de dobleces manuales en campo. El acabado electrozincado de 15-20 micras proporciona resistencia a la corrosión, mientras que el radio de curvatura estandarizado protege la integridad de los cables durante el tendido. Su diseño modular garantiza compatibilidad con bandejas estándar del mercado, facilitando la integración en proyectos eléctricos y de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Curva pre-fabricada horizontal de 90° para interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 66 mm de peralte x 250 mm de ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado electrozincado (EZ) de 15-20 micras de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radio de curvatura estandarizado para protección de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño modular compatible con bandejas portacables estándar<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Optimización del espacio en instalaciones eléctricas<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Diseño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Curva horizontal pre-fabricada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de curvatura: 90°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Interiores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Bandejas portacables modulares estándar</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peralte: 66 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 250 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Electrozincado (EZ)<li style='padding: 6px 0;'>Espesor de zinc: 15-20 micras</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas Operativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sin dobleces manuales en obra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación limpia y precisa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Menor riesgo de errores de improvisación<li style='padding: 6px 0;'>Ajuste óptimo entre tramos consecutivos<li style='padding: 6px 0;'>Cumplimiento con certificaciones de integridad estructural y eléctrica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin dobleces manuales en obra
Característica 2	Radio de curvatura estandarizado para protección de cables
Característica 3	Acabado electrozincado de 15-20 micras contra corrosión
Característica 4	Diseño modular compatible con bandejas portacables estándar
Característica 5	Optimización del espacio en instalaciones eléctricas
Característica 6	Cumplimiento con normas de integridad estructural y eléctrica