



Curva Horizontal Pre-Fabricada / 90° / Peralte 66 mm / Ancho 300 mm / Electro zinc 15-20 micras / Interior

SKU: CH-C90-66/300EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$982.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva horizontal pre-fabricada de 90° diseñada para redirigir la trayectoria de bandejas portables en instalaciones de cableado estructurado. Con peralte de 66 mm y ancho de 300 mm, este elemento permite cambios de dirección sin necesidad de cortes ni dobleces en campo, preservando el radio de curvatura adecuado para proteger la integridad física de los cables. El acabado electrozinc de 15-20 micras proporciona resistencia a la corrosión en entornos interiores de telecomunicaciones. Su fabricación bajo normas de certificación eléctrica y estructural garantiza la conformidad requerida en proyectos que demandan trazabilidad y validación técnica.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de curva: 90° horizontalTipo: Pre-fabricada, sin cortesUso recomendado: Interior, telecomunicacionesCumplimiento: Normas de certificación eléctrica y estructural</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peralte: 66 mmAncho: 300 mmAcabado: Electro zinc (EZ)Espesor de recubrimiento: 15-20 micras</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Curva horizontal pre-fabricada 90° CHC9066/300EZ</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sin cortes para instalaciones limpias y certificables
Característica 2	Ahorro de tiempo al eliminar dobleces en campo
Característica 3	Radio preciso que protege la integridad de los cables
Característica 4	Acabado electro zinc de 15-20 micras para resistencia a la corrosión
Característica 5	Cumplimiento de normas eléctricas y estructurales para certificaciones
Característica 6	Optimizada para cableado estructurado en entornos de telecomunicaciones