



Curva Pre-Fabricada Horizontal / 90° / 66 mm Peralte / 50 mm Ancho / Electro Zinc 15-20 micras

SKU: CH-C90-66/50EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$130.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva pre-fabricada horizontal de 90° diseñada para redirigir la trayectoria de bandejas portacables en instalaciones de cableado estructurado y eléctrico profesional. Fabricada con peralte de 66 mm y ancho de 50 mm, este elemento elimina la necesidad de dobleces en campo, garantizando un radio de curvatura óptimo que preserva la integridad de los cables. El acabado electro zinc de 15 a 20 micras proporciona resistencia a la corrosión en entornos de telecomunicaciones e infraestructura eléctrica. Su construcción sin cortes minimiza riesgos de daño durante la instalación y asegura continuidad estructural conforme a normativas de certificación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Curva pre-fabricada horizontal de 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medidas: 66 mm de peralte x 50 mm de ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado electro zinc (EZ): 15 a 20 micras de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño sin cortes para protección de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento de normas de certificación eléctrica y estructural<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: telecomunicaciones e instalaciones eléctricas profesionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.5;'>Ángulo de curva: 90° horizontal
Peralte: 66 mm
Ancho: 50 mm
Radio de curvatura pre-calculado para protección de cables
Aplicación: bandejas portacables 66/50 mm</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.5;'>Acabado: electro zinc (EZ)
Espesor de recubrimiento: 15 a 20 micras
Construcción: sin cortes
Protección contra corrosión: media-alta
Cumplimiento: normas eléctricas y estructurales</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.5;'>1 x Curva pre-fabricada horizontal 90°
Dimensiones 66/50 mm
Acabado electro zinc</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro de tiempo al eliminar dobleces en campo
Característica 2	Radio de curvatura preciso que protege integridad de cables
Característica 3	Acabado electro zinc de 15 a 20 micras contra corrosión
Característica 4	Diseño sin cortes que reduce riesgo de daño en instalación
Característica 5	Compatibilidad con bandejas portacables 66/50 mm
Característica 6	Cumplimiento de normas eléctricas y estructurales para certificaciones