



Curva Vertical Exterior / Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Ancho 12" / Radio 8" / Aluminio

SKU: CHVE908R8X12AK Marca: CHAROFIL Categoría: Charolas Tipo Escalerilla

\$746.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva vertical exterior de aluminio con perfil Z diseñada para sistemas de canalización de cables en aplicaciones industriales exigentes. Su construcción en aluminio proporciona durabilidad estructural con resistencia a la corrosión en ambientes marinos, salinos y húmedos. El peralte de 3 1/4 pulgadas y ancho de 12 pulgadas permiten soportar cargas elevadas de cableado, mientras que el radio de curvatura de 8 pulgadas garantiza la integridad física de los conductores al evitar tensiones excesivas durante los cambios de trayectoria vertical. Cumple con normativas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511ANCE para instalaciones en sector comercial, industria pesada y lugares con ambientes controlados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Curva vertical exterior de aluminio portacables perfil Z<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peralte (alto): 3 1/4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho: 12 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Radio de curvatura: 8 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación en interiores, exteriores, salinos, marinos, industria pesada, ambientes húmedos, sector comercial y lugares con ambientes controlados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Requiere considerar derivaciones para cambios de trayectoria<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuidar el radio de curvatura según el tipo de cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye tornillería</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Ambientes marinos y salinos extremos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma NEMA-VE1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma NEMA-VE2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma NMX-J-511ANCE</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perfil: Z<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peralte (alto): 3 1/4 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 12 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radio de curvatura: 8 pulgadas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Curva vertical exterior de aluminio perfil Z<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia en ambientes marinos y salinos extremos
Característica 2	Cumplimiento NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511ANCE
Característica 3	Capacidad de carga elevada en ancho de 12 pulgadas
Característica 4	Radio de curvatura 8" para protección del cableado
Característica 5	Versatilidad de instalación en interiores y exteriores
Característica 6	Incluye tornillería para montaje inmediato