



Curva Vertical Exterior / Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Ancho 6" / Radio 8" / Aluminio / 90°

SKU: CH-VE-908R8X6AK Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$700.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva vertical exterior de 90° fabricada en aluminio para sistemas de portables en cableado estructurado. Diseñada con perfil Z que facilita las derivaciones para cambios de trayectoria manteniendo el radio de curvatura adecuado según las especificaciones del cableado. Su construcción en aluminio proporciona resistencia en ambientes interiores, exteriores, salinos, marinos, industria pesada, ambientes húmedos y sectores comerciales con ambientes controlados. El peralte de 3 1/4 pulgadas y ancho de 6 pulgadas ofrecen capacidad suficiente para la gestión organizada de cables de red y telecomunicaciones, mientras que el sistema de disipación de calor contribuye a la protección térmica de la infraestructura de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Curva vertical exterior de 90° en aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Perfil Z para derivaciones de trayectoria<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peralte (alto): 3 1/4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho: 6 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Radio de curvatura: 8 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de disipación de calor mejorado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye tornillería de instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511-ANCE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Ambiente</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Curva vertical exterior 90°</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Perfil: Z</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Radio de curvatura: 8 pulgadas</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ambientes: Interiores, exteriores, salinos, marinos, industria pesada, húmedos, comercial, ambientes controlados</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Disipación de calor: Sistema mejorado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Aluminio</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peralte (alto): 3 1/4 pulgadas</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ancho: 6 pulgadas</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad y Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Normas: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511-ANCE</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluye: Tornillería</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con instalaciones en ambientes salinos y marinos
Característica 2	Cumple normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE
Característica 3	Sistema de disipación de calor para protección de cables
Característica 4	Incluye tornillería para montaje inmediato
Característica 5	Diseño de perfil Z para derivaciones de trayectoria
Característica 6	Radio de curvatura 8" para integridad de cableado estructurado