



Curva Vertical Interior / 45° / Aluminio 4" x 4" / Radio 8" / Epóxica Amarilla / Con Tapa y Accesorios

SKU: CHFBVI454X4R8EPK Marca: CHAROFIL Categoría: Charolas Portacables

\$1,400.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Curva vertical interior de 45° fabricada en aluminio para sistemas de canalización de fibra óptica. Con peralte y ancho de 4 pulgadas, radio de curvatura de 8 pulgadas y acabado en pintura epóxica anticorrosiva amarilla. Diseñada para proyectos de telecomunicaciones y centros de datos que requieren protección mecánica del cableado, facilidad de instalación y resistencia estructural con peso reducido. Incluye tapa, par de coples y tornillería completa.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Curva vertical interior de 45° en aluminio<li style='margin-bottom: 8px;'>Peralte: 4 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho: 4 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Radio de curvatura: 8 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Recubrimiento en pintura epóxica anticorrosiva amarilla<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye tapa, un par de coples y tornillería<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño modular para fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Aluminio<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de curvatura: 45°<li style='margin-bottom: 6px;'>Radio de curvatura: 8"<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Pintura epóxica anticorrosiva amarilla</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Peralte: 4"<li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho: 4"<li style='margin-bottom: 6px;'>Perfil cuadrado 4' x 4'</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Curva vertical interior<li style='margin-bottom: 6px;'>Tapa<li style='margin-bottom: 6px;'>Par de coples<li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillería</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege y organiza cableado de fibra óptica en trayectorias verticales
Característica 2	Construcción en aluminio ligero con alta resistencia estructural
Característica 3	Recubrimiento epóxico anticorrosivo para ambientes críticos
Característica 4	Radio de curvatura de 8" que preserva integridad de fibras
Característica 5	Incluye tapa, coples y tornillería para instalación inmediata
Característica 6	Diseño modular que acelera montaje en campo y centros de datos