



Curva Vertical de 90° / Perfil Z de Aluminio / Peralte 3 1/4" / Ancho 12" / Radio 8" / Interior y Exterior

SKU: CHVI908R8X12AK Marca: CHAROFIL Categoría: Charolas Tipo Escalerilla

\$685.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La curva vertical de 90° con perfil Z de aluminio es un componente estructural para sistemas de escalera portacables en infraestructuras de cableado de telecomunicaciones, redes de datos y centros de procesamiento. Su diseño con peralte de 3 1/4" y ancho de 12" proporciona soporte robusto para la gestión organizada de cables y conductos en transiciones verticales. El radio de curvatura de 8" integrado permite cambios de dirección suaves que minimizan el estrés mecánico sobre los cables. Fabricada en aluminio con perfil Z, ofrece alta resistencia estructural con peso reducido, facilitando su instalación en paredes o techos de edificios comerciales e industriales. Su compatibilidad con ambientes interiores y exteriores la hace versátil para distintas condiciones de despliegue.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aluminio con perfil Z<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Curva vertical interior de 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peralte: 3 1/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho: 12"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Radio de curvatura: 8" integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ambiente de instalación: Interiores y exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normas: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511-ANCE<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye: Tornillería de fijación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perfil: Z<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peralte: 3 1/4"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 12"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radio de curvatura: 8"<li style='padding: 6px 0;'>Ángulo de curva: 90°</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia estructural reforzada por perfil Z<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transición suave de cableado con radio 8"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con interiores y exteriores<li style='padding: 6px 0;'>NEMA-VE1: Sistemas de soporte de cables metálicos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NEMA-VE2: Instalación de sistemas de cableado<li style='padding: 6px 0;'>NMX-J-511-ANCE: Norma mexicana de cableado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Curva vertical interior de 90° de aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería de fijación incluida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil Z de aluminio para mayor resistencia estructural
Característica 2	Peralte 3 1/4" que proporciona soporte robusto para cargas de cableado
Característica 3	Ancho 12" que optimiza la organización y distribución de cables
Característica 4	Radio de curvatura 8" integrado para transiciones suaves de cableado
Característica 5	Apto para instalación en interiores y exteriores
Característica 6	Cumple normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE