



Curva Vertical Interior / Acero al Carbón / Recubrimiento Epóxico / 1.5' x 4' (45.7 cm x 1.2 m) / Incluye Cople y Tornillería

SKU: CH-CVIT-1X4EP Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$1,827.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Curva vertical interior diseñada para integración en sistemas de charolas tubulares de 4 pulgadas de ancho. Fabricada en acero al carbón con recubrimiento epóxico electrostático que garantiza resistencia en ambientes industriales exigentes. La geometría de 1.5 pies de peralte permite transiciones verticales controladas de cableado y tuberías, minimizando puntos de tensión mecánica. El acabado negro uniforme proporciona integración estética en infraestructuras técnicas visibles. Incluye elementos de fijación completos para despliegue inmediato sin adquisiciones adicionales de hardware.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Material: Acero al carbón con recubrimiento de pintura electrostática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Color: Negro con acabado profesional uniforme<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Dimensiones: 1.5' de peralte x 4' de ancho (45.7 cm x 1.2 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Incluye: Cople y tornillería completa para instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Protección: Resistencia a corrosión y desgaste industrial<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatibilidad: Sistemas de charolas tubulares estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Curva vertical interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero al carbón<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Recubrimiento: Pintura electrostática epóxica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia: Corrosión y desgaste industrial<li style='padding: 6px 0;*>Aplicaciones: Sistemas de charolas tubulares, instalaciones industriales, distribución de tuberías, soporte de conducciones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Uniforme y profesional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peralte: 1.5' (45.7 cm)<li style='padding: 6px 0;*>Ancho: 4' (1.2 m)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Curva vertical interior CHCVIT1X4EP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Cople de unión<li style='padding: 6px 0;*>• Tornillería completa de fijación</div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Modelos Disponibles</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• CHCVIT1X6EP - 1.5' x 6' (45.7 cm x 1.8 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• CHCVIT1X9EP - 1.5' x 9' (45.7 cm x 2.7 m)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• CHCVIT1X12EP - 1.5' x 12' (45.7 cm x 3.7 m)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección electrostática resistente a ambientes industriales severos
Característica 2	Acabado negro uniforme que reduce mantenimiento de estética
Característica 3	Diseño optimizado para transiciones verticales en charolas tubulares
Característica 4	Kit completo con cople y tornillería para instalación inmediata
Característica 5	Resistencia a corrosión y desgaste en condiciones prolongadas
Característica 6	Compatibilidad escalable con charolas de 4, 6, 9 y 12 pulgadas