



Codo Conduit Cédula 40 / 1" (27 mm) / Acero Galvanizado / Recubrimiento Naranja / Rosca NPSM/NPT / Longitud 3.20 m (10.5 ft)

SKU: JUC40100COD Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$549.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Codo de 90° para tubería conduit cédula 40 de 1" (27 mm), fabricado en acero al carbón formado con lámina rolada en frío conforme a norma ASTM-A-366. Diseñado para instalaciones eléctricas industriales y comerciales que requieren cambios de dirección con ángulo preciso en sistemas de protección de cables. El proceso de galvanizado por inmersión en caliente con zinc de alta pureza 99.9% (ASTM-B6) garantiza resistencia superior a la corrosión ambiental, mientras que el recubrimiento naranja facilita la identificación visual en campo. Compatible con roscas estándar NPSM rectas y opcionalmente NPT cónicas, con longitud comercial de 3.20 m (10.5 ft) y tolerancia controlada de ±6 mm. Cumple con normativa mexicana NMX-J-534-ANCE-2016 con tolerancia ±0.015'.

• Características Generales

• Material: Acero al carbón, lámina rolada en frío ASTM-A-366

• Galvanizado: Inmersión en caliente exterior, pintura tipo esmalte interior

• Zinc: Grado alta pureza 99.9%, norma ASTM-B6

• Rosca: Comercial NPSM (recta), opcional NPT (cónica)

• Norma: NMX-J-534-ANCE-2016, tolerancia ±0.015'

• Longitud comercial: 3.20 m (10.5 ft) ±6 mm

• Tipo: Tubería conduit cédula 40

• Diámetro: 1" (27 mm)

• Forma: Codo/curva 90°

• Resistencia corrosión: Excelente (galvanizado + esmalte)

• Ángulo preciso para ajustes perfectos

• Material base: Acero al carbón

• Pureza zinc: 99.9% (ASTM-B6)

• Longitud: 3.20 m (10.5 ft) ±6 mm

• Rosca: NPSM recta / NPT cónica opcional

• Tolerancia: ±0.015'

• Normativa y Certificación

• Norma principal: NMX-J-534-ANCE-2016

• Material: ASTM-A-366

• Zinc: ASTM-B6

• Identificación: Etiqueta color naranja

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Formado con lámina rolada en frío ASTM-A-366 para alta resistencia estructural
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente con zinc grado alta pureza 99.9% ASTM-B6
Característica 3	Rosca recta NPSM estándar con opción cónica NPT para compatibilidad flexible
Característica 4	Pintura tipo esmalte interior y recubrimiento exterior para doble protección anticorrosiva
Característica 5	Etiqueta naranja integrada para identificación rápida en instalaciones complejas
Característica 6	Tolerancia de fabricación ±0.015' conforme a norma NMX-J-534-ANCE-2016