



Codo Conduit / 3" (78 mm) / Cédula 40 / Galvanizado / Interior

SKU: JUC40-300-COD Marca: JUPITER Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$3,905.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 3" (78 mm) para tubo conduit cédula 40, fabricado en acero galvanizado para instalaciones eléctricas en interiores. Su diseño permite cambios de dirección en canalizaciones de media tensión y baja tensión conforme a la normativa de instalaciones eléctricas. La resistencia limitada a la corrosión restringe su uso a ambientes controlados con humedad relativa inferior al 40%, sin presencia de salinidad ni agentes corrosivos. La etiqueta naranja facilita la identificación en inventarios y almacenes de materiales eléctricos. No es apto para instalaciones subterráneas, empotradas en tierra ni exposición directa a condiciones climáticas severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Codo de 90° para tubo conduit cédula 40 de 3" (78 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: acero galvanizado compatible con tubería cédula 40<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: instalaciones eléctricas interiores en edificaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Humedad relativa máxima de operación: menor al 40%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Restricciones: no apto para zonas subterráneas, exteriores con salinidad o alta corrosión<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Identificación: etiqueta naranja para clasificación en almacén</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 3" (78 mm)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de tubería: Conduit cédula 40
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero galvanizado
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ángulo de curvatura: 90°
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Identificación: Etiqueta naranja</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones de Uso</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambiente recomendado: Interior
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Humedad relativa máxima: Menor al 40%
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Salinidad: Nula
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Corrosión: Ambiente sin agentes corrosivos
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Restricciones: No subterráneo, no exterior severo</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad: 1 pieza
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Producto: Codo conduit 3" cédula 40
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Identificación: Etiqueta naranja</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con tubo galvanizado cédula 40 de 3"
Característica 2	Diseñado específicamente para instalaciones interiores
Característica 3	Resistencia limitada a condiciones de humedad controlada
Característica 4	Requiere ambientes con humedad relativa menor al 40%
Característica 5	No apto para zonas subterráneas ni enterramiento
Característica 6	Etiqueta naranja para identificación rápida en almacén