



Codo 90° Galvanizado / 1/2" (13 mm) / Pared Gruesa / Rosca NPT / Etiqueta Amarilla / Interior

SKU: JU-PG-12-COD Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$58.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Codo de 90° galvanizado de 1/2" (13 mm) con pared gruesa y rosca NPT estándar, diseñado para instalaciones eléctricas interiores. Incorpora etiqueta amarilla que facilita la identificación visual rápida en sistemas de tubería complejos. La galvanización proporciona resistencia a ambientes con humedad controlada, siempre que no se exponga a condiciones de salinidad, corrosión o humedad relativa superior al 40%. No es apto para uso subterráneo ni instalaciones exteriores sin protección adicional. La construcción de pared gruesa garantiza mayor integridad mecánica en conducciones eléctricas empotradas o expuestas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Codo de 90° galvanizado 1/2" (13 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseñado para instalaciones interiores exclusivamente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistente a ambientes con humedad controlada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• No recomendado para uso subterráneo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rosca NPT estándar para conexión segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Pared gruesa para mayor resistencia mecánica<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalaciones exteriores solo en zonas de nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa menor al 40%</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo: 90°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia: Humedad controlada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Restricción: No subterráneo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro: 1/2" (13 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de pared: Gruesa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Identificación: Etiqueta amarilla<li style='padding: 6px 0;*>Material: Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Codo de 90° galvanizado 1/2" (13 mm) con etiqueta amarilla</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación visual rápida con etiqueta amarilla en instalaciones complejas
Característica 2	Rosca NPT estándar para conexiones seguras sin fugas
Característica 3	Resistencia a ambientes interiores con humedad controlada
Característica 4	Galvanizado para mayor durabilidad en condiciones no corrosivas
Característica 5	Diseño de pared gruesa para mayor resistencia mecánica
Característica 6	Compatible con tubería de 1/2" (13 mm) en instalaciones eléctricas