



Codo 90° / 3/4" (19 mm) / Pared Delgada / Galvanizado / Tipo Americano / Interior

SKU: JU-PD-34-COD Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$46.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90° de 3/4" (19 mm) con pared delgada tipo americano, fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente con grado de zinc 99.9% conforme a ASTM-B6. Diseñado para instalaciones eléctricas en interior y zonas de baja humedad, no apto para uso subterráneo. Incorpora tornillo de fijación para montaje rápido y seguro, etiqueta verde de identificación del modelo JUPD34COD, y recubrimiento interno de pintura tipo esmalte que protege los conductores contra daños por abrasión durante el tirado de cables. Cumple con la norma NMX-J-536-ANCE-2008 y la normativa LAPEM.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cople 3/4" (19 mm) galvanizado pared delgada tipo americano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillo para instalación rápida y segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Etiqueta verde identificación clara modelo JUPD34COD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material acero galvanizado grado zinc 99.9% ASTM-B6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma NMX-J-536-ANCE-2008 y recubrimiento interno esmalte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espesor 1.24 mm, diámetro 23.42 mm, peso 1.941 kg/pieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recomendado para interior y zonas de baja humedad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• No apto para instalaciones subterráneas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Normativa</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Norma: NMX-J-536-ANCE-2008</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Zinc: Grado alta pureza 99.9% ASTM-B6</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Aplicación: Instalaciones eléctricas en interior</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Restricción: No apto subterráneo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Material: Acero tipo ligero</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Recubrimiento interno: Pintura tipo esmalte</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Medida nominal: 3/4" (21 mm)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Diámetro exterior: 23.42 mm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Espesor nominal: 1.24 mm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Peso unitario: 1.941 kg/pieza</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Identificación y Montaje</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo: Codo 90° pared delgada tipo americano</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Fijación: Tornillo para instalación rápida</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Identificación: Etiqueta verde modelo JUPD34COD</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tornillo integrado para instalación rápida y segura
Característica 2	Etiqueta verde para identificación inmediata del modelo
Característica 3	Acero galvanizado grado zinc 99.9% ASTM-B6 anticorrosión
Característica 4	Recubrimiento interno esmalte protege cables contra abrasión
Característica 5	Norma NMX-J-536-ANCE-2008 certifica calidad eléctrica
Característica 6	Espesor 1.24 mm y peso 1.941 kg optimizan manejo en obra