



Codo 90° para Conduit / 1 1/2" (38 mm) / Pared Delgada / Galvanizado / Interior y Exterior Controlado

SKU: JU-PD-112-COD Marca: JUPITER Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$212.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Codo de 90° galvanizado diseñado para instalaciones de conduit de pared delgada con diámetro de 1 1/2' (38 mm). Fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia a la oxidación en condiciones controladas de humedad. La etiqueta verde permite identificar rápidamente la especificación del producto durante el montaje y mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Apto para aplicaciones en interiores y exteriores controlados donde la humedad relativa se mantenga por debajo del 40%, sin presencia de agentes corrosivos o salinidad. No está diseñado para soportar condiciones subterráneas, ambientes marinos, industriales agresivos ni zonas con químicos que aceleren la degradación del recubrimiento galvanizado.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Mecánicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Codo de 90°<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro: 1 1/2' (38 mm)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Galvanizado<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Identificación: Etiqueta verde<li style='margin-bottom: 0;*>Material: Acero</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Condiciones de Uso</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ambiente interior: Recomendado<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ambiente exterior: Controlado, humedad relativa < 40%<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ambientes corrosivos: No apto<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ambientes salinos: No apto<li style='margin-bottom: 0;*>Instalación subterránea: No recomendada</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 0;*>1 codo de 90° galvanizado 1 1/2' (38 mm) pared delgada con etiqueta verde</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado para protección contra oxidación en ambientes secos
Característica 2	Compatible con conduit de 1 1/2" (38 mm) de pared delgada
Característica 3	Etiqueta verde para identificación rápida de especificación
Característica 4	Restricción de humedad relativa menor al 40% para uso exterior
Característica 5	Exclusión de ambientes corrosivos, salinos o subterráneos
Característica 6	Curva de 90° para cambios de dirección en instalaciones eléctricas