



Curva/Codo de 90° de 1 1/2" (38mm) pared gruesa con rosca galvanizado etiqueta amarilla

SKU: JU-PG-112-COD Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$239.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Codo de 90° etiqueta amarilla galvanizado 1 1/2' 38-DAG </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo recomendado para interior. Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%). No recomendado para instalaciones subterráneas. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pared gruesa para mayor resistencia estructural en instalaciones
Característica 2	Rosca estándar 1 1/2" para compatibilidad con tubería comercial
Característica 3	Galvanizado para protección en ambientes de humedad controlada
Característica 4	Etiqueta amarilla para identificación rápida en campo
Característica 5	Diseño exclusivo para interiores y exteriores no salinos
Característica 6	No apto para instalaciones subterráneas ni corrosivas