



Codo 90° para Conduit / 1 1/4" (32 mm) / Acero Ligero Galvanizado / Pared Delgada 1.52 mm / Interior-Exterior Seco / Norma NMX-J-536-ANCE

SKU: JU-PD-114-COD Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$181.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Codo de 90° fabricado en acero tipo ligero con pared delgada, diseñado para instalaciones eléctricas en conduits. La galvanización por inmersión en caliente con zinc de alta pureza (99.9%) conforme a ASTM-B6 proporciona resistencia a la corrosión en aplicaciones interiores y exteriores en zonas de baja humedad. El recubrimiento interno de pintura tipo esmalte protege el aislamiento de los conductores durante el tirado de cables. La rosca estandarizada de 11.5 hilos por pulgada garantiza compatibilidad mecánica con conectores y coples tipo americano. Cumple con la norma NMX-J-536-ANCE-2008 y los requisitos normativos de LAPEM para instalaciones eléctricas en México.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Codo de 90° para cambio de dirección en trayectorias de conduit<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro nominal: 1 1/4" (32 mm) — espesor de pared: 1.52 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: acero tipo ligero conforme a NMX-J-536-ANCE-2008<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Galvanizado por inmersión en caliente (exterior) con zinc grado alta pureza 99.9% ASTM-B6<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Recubrimiento interno: pintura tipo esmalte para protección de cables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rosca: 11.5 hilos por pulgada para acoplamiento con accesorios tipo americano<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud nominal: 3 m ± 6 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso unitario: 4.242 kg/pieza<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicaciones: instalaciones eléctricas en concreto, paredes interiores y exteriores en zonas secas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Normativa: LAPEM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Material: acero tipo ligero<li style='margin-bottom: 6px;*>Norma: NMX-J-536-ANCE-2008<li style='margin-bottom: 6px;*>Galvanizado: por inmersión en caliente (exterior)<li style='margin-bottom: 6px;*>Zinc: grado alta pureza (99.9%) ASTM-B6<li style='margin-bottom: 6px;*>Recubrimiento interno: pintura tipo esmalte<li style='margin-bottom: 6px;*>Normativa: LAPEM</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones y Peso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Diámetro nominal: 1 1/4" (32 mm)<li style='margin-bottom: 6px;*>Espesor nominal: 1.52 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud nominal: 3 m ± 6 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>No. de hilos por pulgada: 11.5<li style='margin-bottom: 6px;*>Peso unitario: 4.242 kg/pieza</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones y Ambiente</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Instalaciones eléctricas en concreto<li style='margin-bottom: 6px;*>Instalaciones en paredes<li style='margin-bottom: 6px;*>Uso interior<li style='margin-bottom: 6px;*>Uso exterior en zonas de baja humedad<li style='margin-bottom: 6px;*>Compatible con conectores y coples tipo americano</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento interno de esmalte anticorrosivo para protección de cables
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente con zinc 99.9% pureza ASTM-B6
Característica 3	Compatible con conectores y coples tipo americano estandarizados
Característica 4	Rosca 11.5 hilos por pulgada para acoplamiento mecánico seguro
Característica 5	Apto para concreto y paredes en instalaciones eléctricas comerciales e industriales
Característica 6	Cumplimiento normativo LAPEM para infraestructura eléctrica regulada