



Codo 90° para Conduit / 1" (25 mm) / Pared Gruesa / Roscado NPT / Galvanizado / Etiqueta Amarilla

SKU: JU-PG-100-COD    Marca: JUPITER    Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$139.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90° galvanizado de pared gruesa para conduit de 1" (25 mm), diseñado para cambios de dirección en instalaciones eléctricas y de comunicaciones. Incorpora etiqueta amarilla para identificación rápida en trayectorias complejas. Rosca NPT estándar que garantiza compatibilidad con accesorios y cajas de conexión comunes. Fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia a la humedad en ambientes interiores. Permite instalación exterior exclusivamente en zonas de nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa inferior al 40%. No está diseñado para aplicaciones subterráneas ni ambientes marinos o industriales corrosivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Codo de 90° para conduit de 1" (25 mm)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acero galvanizado con pared gruesa</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Etiqueta amarilla para identificación rápida</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca NPT estándar</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso interior con humedad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Exterior en zonas no corrosivas con humedad relativa < 40%</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• No recomendado para instalaciones subterráneas</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de curva: 90°</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de pared: Gruesa</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente interior: Con humedad</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente exterior: Zonas no corrosivas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad relativa exterior máxima: < 40%</li><li style='padding: 6px 0;'>Instalación subterránea: No recomendada</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 1" (25 mm)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de rosca: NPT estándar</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Pared gruesa resistente</li><li style='padding: 6px 0;'>Identificación: Etiqueta amarilla</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × Codo de 90° de 1" (25 mm) pared gruesa</li><li style='padding: 6px 0;'>1 × Etiqueta amarilla de identificación</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Identificación rápida por etiqueta amarilla en instalaciones complejas  |
| Característica 2 | Pared gruesa para mayor resistencia mecánica en trayectorias de conduit |
| Característica 3 | Rosca NPT estándar para compatibilidad con accesorios comunes           |
| Característica 4 | Galvanizado para protección en ambientes interiores con humedad         |
| Característica 5 | Apto para exterior en zonas no corrosivas y baja humedad relativa       |
| Característica 6 | No recomendado para instalación subterránea o ambientes salinos         |