



Codo de 90° / 1/2" (13 mm) / Pared Delgada / Galvanizado / Interior

SKU: JU-PD-12-COD Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$38.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Codo de 90° con acabado galvanizado y etiqueta verde para identificación de aplicación. Diseñado para instalaciones interiores en sistemas de tubería eléctrica de pared delgada con conexión de 1/2' (13 mm). La protección galvanizada ofrece resistencia limitada a la corrosión en ambientes con humedad relativa inferior al 40%. No es apto para instalaciones subterráneas ni zonas costeras o salinas donde la exposición a humedad elevada o agentes corrosivos aceleraría la degradación del material. Requiere evaluación del ambiente antes de su especificación en proyectos con condiciones climáticas variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Codo de 90° con acabado galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Conexión de 1/2' (13 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Pared delgada para instalaciones ligeras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Uso exclusivo en interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resistencia en ambientes con humedad < 40%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• No recomendado para zonas subterráneas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• No apto para zonas costeras o salinas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo: Codo de 90°</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Diámetro: 1/2' (13 mm)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Acabado: Galvanizado</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Identificación: Etiqueta verde</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Condiciones de Uso</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ambiente: Interior</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Humedad máxima: < 40%</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Exterior: Solo zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Restricciones: No subterráneo, no costero, no salino</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• 1 codo de 90° galvanizado 1/2' (13 mm) con etiqueta verde</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado para protección contra corrosión en ambientes controlados
Característica 2	Conexión estándar de 1/2" para compatibilidad con tubería eléctrica común
Característica 3	Diseño de pared delgada para instalaciones ligeras y espacios reducidos
Característica 4	Etiqueta verde para identificación rápida de tipo de uso en almacén y obra
Característica 5	Restricción de humedad <40% para prevención de oxidación prematura
Característica 6	Prohibición de uso subterráneo y costero para evitar fallos por corrosión