



Codo 90° Galvanizado / 2 1/2" (63 mm) Pared Gruesa / Rosca Estándar / Etiqueta Amarilla / Interior

SKU: JU-PG-212-COD Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$1,012.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90° con rosca estándar y pared gruesa, fabricado en material galvanizado con etiqueta amarilla para identificación visual en campo. Diseñado específicamente para instalaciones interiores en condiciones óptimas de operación, ofrece conexiones seguras y duraderas en sistemas de canalización eléctrica. El acabado galvanizado proporciona resistencia a la corrosión en ambientes controlados. No es recomendable su uso en ambientes salinos, húmedos o subterráneos. Para aplicaciones en exterior, únicamente en zonas de nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa inferior al 40%.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Codo de 90° galvanizado con etiqueta amarillaDiámetro 2 1/2 pulgadas (63 mm) pared gruesaRosca estándar para conexiones seguras y duraderasMaterial galvanizado resistente a corrosión en ambientes controladosDiseño específico para instalaciones interiores en condiciones óptimasNo recomendado para ambientes salinos, húmedos o subterráneos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones de Instalación</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Codo de 90°Diámetro nominal: 2 1/2" (63 mm)Tipo de pared: Pared gruesaAcabado: GalvanizadoIdentificación: Etiqueta amarilla</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambiente recomendado:</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>InteriorExterior permitido: Zonas de nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa menor al 40%No recomendado: Ambientes salinosNo recomendado: Ambientes húmedosNo recomendado: Instalaciones subterráneas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca estándar para conexiones seguras y duraderas
Característica 2	Material galvanizado resistente a corrosión en ambientes controlados
Característica 3	Diseño específico para instalaciones interiores en condiciones óptimas
Característica 4	Pared gruesa para mayor resistencia mecánica
Característica 5	Etiqueta amarilla para identificación rápida en campo
Característica 6	No recomendado para ambientes salinos, húmedos o subterráneos