



Codo 90° / 2" (52 mm) / Pared Delgada / Acero Galvanizado / Etiqueta Verde / Rosca Estándar

SKU: JU-PD-20-COD Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$308.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90° de 2" (52 mm) con pared delgada fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente con zinc de alta pureza 99.9% conforme a ASTM-B6. Diseñado para instalaciones eléctricas ocultas en concreto o paredes, así como instalaciones visibles en ambientes secos. El recubrimiento interno de pintura tipo esmalte protege el aislamiento de los cables durante el tirado. La etiqueta verde permite identificar rápidamente su uso específico en obra. No recomendado para ambientes con humedad superior al 40% ni zonas marinas o con agentes corrosivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Codo de 90° con diámetro nominal de 2" (52 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pared delgada con espesor nominal de 1.65 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero galvanizado por inmersión en caliente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recubrimiento interno: pintura tipo esmalte resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Zinc de grado alta pureza (99.9%) conforme ASTM-B6<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión roscable con accesorios estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Etiqueta verde para identificación de uso específico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Norma: NMX-J-536-ANCE-2008<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativa: LAPEM<div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de tapón: naranja</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Dimensiones</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Codo de 90°</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 2" (52 mm)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro exterior: 55.80 mm</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Espesor nominal: 1.65 mm</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso por 10 piezas: 22.10 kg</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Acabado</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material base: Acero</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Galvanizado: Inmersión en caliente</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Recubrimiento interno: Pintura tipo esmalte</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Etiqueta: Verde para identificación de uso</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color de tapón: Naranja</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Normatividad</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma: NMX-J-536-ANCE-2008</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Normativa: LAPEM</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Apto para: Instalaciones eléctricas ocultas en concreto o paredes</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Apto para: Instalaciones visibles en ambientes secos</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>No recomendado: Ambientes con humedad >40%</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>No apto para: Zonas marinas o con agentes corrosivos</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Espesor de pared delgada de 1.65 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 2	Recubrimiento interno de esmalte que protege cables contra abrasión
Característica 3	Zinc de alta pureza 99.9% ASTM-B6 para mayor resistencia a la corrosión
Característica 4	Rosca estándar compatible con accesorios de tubería eléctrica convencional
Característica 5	Etiqueta verde para identificación rápida de aplicación específica en obra
Característica 6	Cumplimiento con normas NMX-J-536-ANCE-2008 y LAPEM para instalaciones eléctricas