



Codo 90° para Conduit / 3" (76 mm) / Pared Gruesa / Rosca NPT Cónica / Galvanizado / Interior y Exterior Controlado

SKU: JU-PG-300-COD Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$1,392.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90° diseñado para instalaciones de conduit de pared gruesa con diámetro nominal de 3" (76 mm). Fabricado en material galvanizado con etiqueta de identificación amarilla 76-DAG. Incorpora rosca NPT cónica en ambos extremos que garantiza un acoplamiento hermético y mecánicamente estable con tuberías y accesorios compatibles. Su construcción permite su empleo en ambientes interiores y exteriores controlados, siempre que la humedad relativa se mantenga por debajo del 40% y no existan condiciones de salinidad o corrosión atmosférica. No es apto para instalaciones subterráneas ni exposición directa a condiciones climáticas severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Codo de 90° para conduit de pared gruesa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño estándar: 3" (76 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rosca NPT cónica en ambos extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material galvanizado con etiqueta amarilla 76-DAG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: interior y exterior controlado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia: ambientes con baja humedad relativa (<lt;40%)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo: 90°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Exterior controlado: zonas de nula salinidad, nula corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad relativa máxima: <lt;40%<li style='padding: 6px 0;'>No recomendado: instalaciones subterráneas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 3" (76 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de pared: Pared gruesa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca: NPT cónica (ambos extremos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Galvanizado<li style='padding: 6px 0;'>Etiqueta: Amarilla 76-DAG</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 Codo de 90° 3" (76 mm) pared gruesa galvanizado con etiqueta amarilla 76-DAG</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca NPT cónica en ambos extremos para conexión segura
Característica 2	Resistente a ambientes con humedad relativa inferior al 40%
Característica 3	Etiqueta amarilla 76-DAG para identificación rápida en campo
Característica 4	Galvanizado para protección contra corrosión leve
Característica 5	Compatible con instalaciones interiores y exteriores controladas
Característica 6	Diseño de pared gruesa para mayor durabilidad mecánica