



Codo 90° Galvanizado / 3/4" (19mm) / Pared Gruesa / Rosca Estándar / Esmalte Interno / NMX-J-536-ANCE-2008

SKU: JU-PG-34-COD Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$78.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Codo de 90° de pared gruesa con diámetro nominal de 3/4" (19mm), fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente con recubrimiento interno de esmalte. Diseñado para instalaciones eléctricas ocultas en concreto o paredes, así como aplicaciones visibles en ambientes industriales secos. La rosca estándar de 14 hilos garantiza uniones mecánicas seguras en trayectorias de tubería conduit. Cumple con la norma NMX-J-536-ANCE-2008 y especificación ASTM B6 para zinc de alta pureza. No recomendado para instalaciones subterráneas ni ambientes con agentes corrosivos o alta humedad.

Características Generales

- Codo 90° galvanizado 3/4" (19mm) pared gruesa
- Rosca estándar para conexión segura y duradera
- Resistente a ambientes interiores no salinos ni corrosivos
- Conformidad norma NMX-J-536-ANCE-2008 y ASTM B6

Desempeño

Tipo: Codo 90°

Diámetro: 3/4" (21mm)

Espesor nominal: 1.52 mm

Zinc: Grado alta pureza (99.9%) ASTM-B6

Físicas y Eléctricas

Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente

Recubrimiento interno: Pintura tipo esmalte

Norma: NMX-J-536-ANCE-2008

Normativa: LAPEM

Aplicaciones y Restricciones

- Instalaciones visibles en ambientes industriales
- Ambientes secos no expuestos a humedad
- Zonas sin agentes corrosivos
- Restricciones:
- Instalación exterior solo en zonas con humedad relativa baja

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento interno de esmalte que protege cables de abrasión durante instalación
Característica 2	Rosca estándar de 14 hilos para conexión mecánica segura en trayectorias eléctricas
Característica 3	Acero galvanizado por inmersión en caliente con zinc 99.9% ASTM B6 para mayor vida útil
Característica 4	Compatible con instalaciones ocultas en concreto y aplicaciones industriales visibles
Característica 5	Espesor de pared 1.52 mm que soporta presión de encofrado en instalaciones empotradas
Característica 6	Longitud nominal 3 m ± 6 mm que facilita cálculo de materiales en proyectos eléctricos