



Codo Conduit PVC Pesado / 90° / 1 1/2" (38 mm) / Autoextinguible / Norma NMX-E-012

SKU: ATUP-112-COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$135.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90° de PVC conduit tipo pesado con diámetro de 1 1/2' (38 mm), fabricado conforme a la norma NMX-E-012 para tubería de PVC sin plastificante en instalaciones eléctricas. El material PVC autoextinguible garantiza máxima seguridad al no conducir electricidad, siendo especialmente recomendado para sistemas aislados a tierra. Su diseño curvo permite cambios de dirección eficientes en rutas de cableado tanto en instalaciones aparentes como ocultas. Aplicación certificada en entornos críticos como hospitales, industrias especializadas, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento eléctrico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fabricación conforme norma NMX-E-012 (NMX-E-252)Material PVC autoextinguible sin plastificanteNo conduce electricidadÁngulo de curvatura: 90°Instalación aparente u ocultaAplicación en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Norma: NMX-E-012 / NMX-E-252Propiedad eléctrica: No conduce electricidadComportamiento al fuego: AutoextinguibleTipo de sistema: Aislado a tierra</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Dimensiones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de producto: Codo / Curva 90°Material: PVC sin plastificanteCategoría: Conduit pesadoDiámetro: 1 1/2' (38 mm)Ángulo: 90°</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>HospitalesIndustrias especializadasCuartos de cómputoTableros de aislamientoCableado eléctrico aparente u oculto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conforme a norma NMX-E-012 para instalaciones eléctricas
Característica 2	Material PVC autoextinguible que no conduce electricidad
Característica 3	Diseño de 90° que facilita cambios de dirección en cableado
Característica 4	Compatible con sistemas aislados a tierra
Característica 5	Apto para instalación aparente u oculta
Característica 6	Aplicación en hospitales, industrias y cuartos de cómputo