



Codo Conduit PVC Pesado / 90° / 1" (25 mm) / Norma NMX-E-012 / Autoextinguible / Aislante Eléctrico

SKU: ATUP-100-COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$47.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90° en PVC conduit tipo pesado de 1" (25 mm), diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones que demandan alta seguridad y cumplimiento normativo. Fabricado bajo la norma NMX-E-012 para tubería de PVC sin plastificante en instalaciones eléctricas, su material autoextinguible proporciona protección contra la propagación de incendios. La naturaleza aislante del PVC lo hace especialmente recomendado para sistemas con aislamiento a tierra, eliminando riesgos de conducción eléctrica accidental. Su versatilidad permite implementación tanto en instalaciones aparentes como ocultas, con aplicación validada en entornos críticos como hospitales, industrias, centros de datos y tableros de aislamiento eléctrico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Codo de 90° para cambio de dirección en trayectorias de conduit<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro nominal: 1" (25 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: PVC sin plastificante, tipo pesado<li style='margin-bottom: 8px;'>Propiedad autoextinguible para contención de incendios<li style='margin-bottom: 8px;'>Aislante eléctrico: no conduce electricidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Norma de cumplimiento: NMX-E-012<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: instalaciones aparentes y ocultasSistemas recomendados: instalaciones con aislamiento a tierra</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de curvatura: 90°<li style='margin-bottom: 6px;'>Propiedad autoextinguible<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia aislante eléctrica<li style='margin-bottom: 6px;'>No conduce electricidadRetardante a la propagación de fuego</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: PVC sin plastificante<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Conduit pesado<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro: 1" (25 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Norma NMX-E-012Referencia normativa complementaria: NMX-E-252</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 codo de 90° PVC conduit pesadoDiámetro 1" (25 mm)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante eléctrico para sistemas con tierra independiente
Característica 2	Material autoextinguible que retarda propagación de fuego
Característica 3	Compatible con instalaciones eléctricas aparentes y empotradas
Característica 4	Cumplimiento normativo NMX-E-012 para instalaciones eléctricas
Característica 5	Uso certificado en entornos hospitalarios e industriales
Característica 6	Conexión estándar de 1" (25 mm) para integración directa