



Codo 90° Conduit Pesado / PVC / 2" (50 mm) / Autoextinguible / Norma NMX-E-012

SKU: ATUP-200-COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$246.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90° en PVC conduit pesado de 2" (50 mm) diseñado para la conducción segura de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas. Fabricado conforme a las normas NMX-E-012 y NMX-E-252 del sector plástico para tubería de PVC sin plastificante en aplicaciones eléctricas. Su material no conductor y autoextinguible lo hace especialmente indicado para sistemas aislados a tierra, hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento donde la seguridad eléctrica y la protección contra propagación de fuego son críticas. La versatilidad de instalación permite su uso tanto en interiores como en exteriores con durabilidad garantizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Codo de 90° para cambio de dirección en trayectorias de conduit<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: PVC conduit pesado sin plastificante<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro nominal: 2" (50 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Propiedad no conductora de electricidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material autoextinguible<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple norma NMX-E-012: Industria del plástico - Tubería de PVC sin plastificante para instalaciones eléctricas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple norma NMX-E-252: Especificaciones para tubería conduit<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación versátil en interiores y exteriores<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de instalación: aparente y oculta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Función: Codo de 90° para conducción de cableado eléctrico
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedad eléctrica: No conductor
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al fuego: Material autoextinguible
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de instalación: Aparente y oculta
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambientes: Interiores y exteriores</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: PVC sin plastificante
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conduit: Pesado
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 2" (50 mm)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ángulo: 90°
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: Codo / Curva</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>NMX-E-012: Industria del plástico - Tubería de PVC sin plastificante para instalaciones eléctricas
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>NMX-E-252: Especificaciones para tubería conduit</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción segura de cableado eléctrico no conductor
Característica 2	Recomendado para sistemas aislados y hospitalarios
Característica 3	Material autoextinguible que reduce riesgo de propagación de fuego
Característica 4	Compatible con instalaciones eléctricas aparentes y ocultas
Característica 5	Cumple normas NMX-E-012 y NMX-E-252 para instalaciones eléctricas
Característica 6	Aplicación versátil en interiores, exteriores, industria y centros de datos