



Codo Conduit PVC / 90° / 3" (75 mm) / Tipo Pesado / Autoextinguible / NMX-E-012

SKU: ATUP-300-COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$283.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90° para tubería conduit tipo pesado de 3' (75 mm) fabricado en PVC sin plastificante conforme a la norma NMX-E-012. Diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas, con propiedades de autoextinción que garantizan seguridad en caso de sobrecalentamiento. Su material no conductor de electricidad lo hace especialmente indicado para sistemas aislados a tierra en ambientes industriales, médicos y de cómputo donde la integridad del cableado es crítica. Cumple con las especificaciones NMX-E-252 para tubería de PVC en instalaciones eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Codo de 90° para tubería conduit de 3' (75 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Norma: NMX-E-012 / Especificaciones NMX-E-252<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Propiedad autoextinguible para seguridad eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• No conduce electricidad — ideal para sistemas aislados a tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con instalaciones aparentes y ocultas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicaciones: hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de curvatura: 90°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 3' (75 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Conduit pesado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad: Autoextinguible<li style='padding: 6px 0;'>Aislamiento eléctrico: No conductor<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma de fabricación: NMX-E-012<li style='padding: 6px 0;'>Especificaciones: NMX-E-252</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Codo de 90° conduit PVC 3' (75 mm) tipo pesado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material PVC sin plastificante para aislamiento eléctrico garantizado
Característica 2	Compatible con instalaciones eléctricas aparentes y ocultas
Característica 3	Diseñado para sistemas aislados a tierra en ambientes críticos
Característica 4	Aplicación en hospitales, industrias y cuartos de cómputo
Característica 5	Cumple norma NMX-E-012 y especificaciones NMX-E-252
Característica 6	Resistencia mecánica para conducción de cableado pesado