



Codo 90° Conduit PVC / Tipo Pesado / 3/4" (19 mm) / Autoextinguible / Norma NMX-E-012

SKU: ATUP-34-COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$37.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo de 90° en PVC conduit tipo pesado de 3/4' (19 mm) fabricado conforme a la norma NMX-E-012. Diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas, con propiedades dieléctricas que lo hacen especialmente indicado para sistemas aislados a tierra. El material PVC autoextinguible proporciona mayor seguridad en entornos críticos como hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. Su construcción ligera facilita la instalación sin comprometer la durabilidad mecánica requerida en aplicaciones eléctricas profesionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de producto: Codo 90° Conduit PVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Categoría: Tipo pesado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad eléctrica: Aislante (no conduce electricidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al fuego: Autoextinguible<li style='padding: 8px 0;'>Norma de fabricación: NMX-E-012 / NMX-E-252</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas aparentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas ocultas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas aislados a tierra<li style='padding: 8px 0;'>Cuartos de cómputo<li style='padding: 8px 0;'>Tableros de aislamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características de Diseño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Durabilidad en cableado eléctrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad en instalaciones eléctricas<li style='padding: 8px 0;'>Peso ligero para facilitar manejo<li style='padding: 8px 0;'>Resistencia mecánica tipo pesado<li style='padding: 8px 0;'>Compatibilidad con conduit ligero y pesado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conforme a norma NMX-E-012 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 2	Compatible con cableado aparente y oculto en cualquier entorno
Característica 3	Aislante eléctrico para sistemas con puesta a tierra
Característica 4	Material autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 5	Aplicación en hospitales, industrias y cuartos de cómputo
Característica 6	Ligero para facilitar instalación y reducir carga estructural