



Codo Conduit PVC Pesado / 1/2" (13 mm) / Autoextinguible / NMX-E-012 / Sistemas Aislados a Tierra

SKU: ATUP-12-COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$24.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Codo de 90° en PVC conduit tipo pesado de 1/2" (13 mm) de diámetro, fabricado conforme a la norma NMX-E-012 para tubería de PVC sin plastificante en instalaciones eléctricas. El material PVC autoextinguible proporciona aislamiento eléctrico completo, eliminando conducción de corriente y resultando esencial para sistemas con aislamiento a tierra. Su aplicación se extiende a entornos críticos como hospitales, cuartos de cómputo, industrias y tableros de aislamiento, donde la seguridad eléctrica y la protección contra incendios son prioritarias. El codo permite cambios de dirección en rutas de cableado tanto en instalaciones aparentes como ocultas, con una construcción robusta que garantiza larga vida útil operativa.

Características Generales

- Material PVC autoextinguible**, no conduce electricidad
- Fabricación según norma NMX-E-012 (NMX-E-252)**
- Material PVC autoextinguible**, no conduce electricidad
- Conducción de cableado eléctrico aparente u oculto**
- Recomendado para sistemas aislados a tierra**
- Diseño duradero para larga vida útil**

Aplicación en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento

Desempeño

Norma: NMX-E-012 / NMX-E-252

Propiedad eléctrica: Aislante, no conduce electricidad

Resistencia al fuego: Autoextinguible

Físicas / Eléctricas

Material: PVC sin plastificante

Tipo conduit: Pesado

Diámetro nominal: 1/2" (13 mm)

Configuración: Codo / Curva 90°

Contenido del Paquete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Norma NMX-E-012 para calidad certificada en instalaciones eléctricas
Característica 2	Material PVC autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 3	Aislante eléctrico ideal para sistemas con aislamiento a tierra
Característica 4	Compatible con cableado aparente y oculto en entornos críticos
Característica 5	Diseño duradero que minimiza mantenimiento y sustitución frecuente
Característica 6	Aplicación en hospitales, centros de datos y tableros de aislamiento