



Dado de Prensado / Calibre 1/0 AWG Cobre / 2 AWG Aluminio / Crimpado Circunferencial / Codificación Rosa

SKU: CD-920-1/0 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$5,746.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dado de prensado diseñado para integrarse con las herramientas crimpadoras de la serie CT-29XX de Panduit. Genera terminaciones en forma de circunferencia que aseguran rendimiento eléctrico y mecánico óptimo en empalmes y talones de compresión de cobre. La codificación por color rosa permite identificación inmediata en entornos de trabajo con múltiples dados, mientras que la numeración permanente grabada en el cuerpo del dado garantiza trazabilidad a lo largo de su ciclo de vida útil. Compatible con conductores de 1/0 AWG en cobre y 2 AWG en aluminio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resultados de crimpado en forma de circunferencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 1/0 AWG cobre, 2 AWG aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Codificación de color rosa para identificación rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Numeración permanente grabada en el dado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad exclusiva con herramientas serie CT-29XX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta precisión en conexiones eléctricas y mecánicas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de crimpado: Circunferencial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rendimiento eléctrico: Alta calidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rendimiento mecánico: Alta calidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Empalmes y talones de compresión de cobre</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad cobre: 1/0 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad aluminio: 2 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de codificación: Rosa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Identificación: Numeración permanente grabada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas compatibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Serie CT-29XX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de herramienta: Crimpadora<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca de herramienta: Panduit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores recomendados: Empalmes y talones de compresión de cobre Panduit</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Crimpado circunferencial para conexiones eléctricas y mecánicas de alta precisión
Característica 2	Codificación por color rosa para identificación rápida en campo
Característica 3	Numeración permanente grabada para trazabilidad del dado
Característica 4	Compatible exclusivamente con herramientas serie CT-29XX
Característica 5	Capacidad dual: 1/0 AWG cobre y 2 AWG aluminio
Característica 6	Terminaciones de alta calidad con empalmes y talones de compresión