



Dado de Prensado / Calibre 6 AWG / Cobre Sólido y Flexible / Perfil Circunferencial / Codificación Azul

SKU: CD-920-6 Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$5,832.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dado de prensado diseñado para herramientas de crimpado serie CT-29XX, especializado en terminaciones de calibre 6 AWG en cobre sólido y flexible. Genera perfiles de prensado circunferencial que aseguran uniones con rendimiento eléctrico y mecánico de alta calidad en empalmes y talones de compresión. La construcción en acero con óxido negro garantiza durabilidad en entornos de trabajo intensivos. El sistema de codificación por color facilita la identificación correcta del dado y su emparejamiento con el conector correspondiente, reduciendo errores de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con conectores 6 AWG cobre sólido y flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Perfiles de prensado circunferencial para uniones confiables y alta potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción en acero con óxido negro para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Codificación por color para facilitar identificación y empalme<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Número de pieza marcado permanentemente en el dado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseñado para herramientas serie CT-29XX y modelos compatibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Calibre: 6 AWG<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Material conductor: Cobre sólido y flexible<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo de prensado: Circunferencial<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Material: Acero con óxido negro<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Codificación: Azul (P24)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Marcado: Número de pieza permanente en el dado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Material: Acero con óxido negro<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Compatibilidad: Herramientas serie CT-29XX</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dado de prensado CD9206</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Uniones confiables para aplicaciones de alta potencia
Característica 2	Construcción en acero con óxido negro para mayor durabilidad
Característica 3	Codificación por color para identificación rápida de empalme
Característica 4	Número de pieza marcado permanentemente en el dado
Característica 5	Compatible con herramientas serie CT-29XX y modelos compatibles
Característica 6	Prensado circunferencial para rendimiento eléctrico y mecánico óptimo