



Decodificador de Video IP / 1 Salida HDMI 4K UHD / 32 Canales Simultáneos / Audio Bidireccional / H.265+ / Sin Licenciamiento

SKU: DS-6901UDI(C) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$12,836.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Decodificador de video independiente diseñado para centros de monitoreo que requieren visualización directa de múltiples fuentes IP sin depender de estaciones de trabajo. Integra decodificación de hasta 32 canales simultáneos con salida HDMI 4K UHD, permitiendo la construcción de videowalls o monitores individuales de alta densidad. Soporta compresiones H.265+, H.265, H.264+, H.264 y MPEG4, optimizando el uso de ancho de banda en redes de vigilancia extensas. La operación se gestiona completamente mediante interfaz web, eliminando costos de licenciamiento y reduciendo la complejidad de despliegue. Incluye audio bidireccional para interacción remota y puertos seriales para integración con sistemas de control perimetral.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Salida HDMI 4K UHD (3840 x 2160)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Decodificación remota hasta 32 canales simultáneos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Soporta múltiples resoluciones hasta 32 MP<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Audio bidireccional con conector 3.5 mm (entrada/salida)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Protocolos RTP/RTSP para transmisión eficiente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Configuración y operación vía web, sin licenciamiento requerido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Envío de video IP desde PC mediante cliente HikCentral<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">8 entradas y 8 salidas de alarma<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">1 puerto serial RS-232 (RJ45) y 1 puerto serial RS-485</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Decodificación: hasta 32 canales simultáneos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución máxima soportada: 32 MP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Formatos de compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MPEG4<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protocolos de transmisión: RTP, RTSP<li style="padding: 6px 0;">Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 12 V DC / 15 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 220 x 148 x 45 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 1.12 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 salida HDMI 4K UHD (3840 x 2160)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 puerto RS-232 (RJ45)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 puerto serial RS-485<li style="padding: 6px 0;">Audio bidireccional: conector 3.5 mm</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Decodificador de video DS-6901UDI(C)<li style="padding: 6px 0;">Accesorios de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración y operación vía navegador web sin licencias adicionales
Característica 2	Decodificación remota de 32 canales simultáneos para monitoreo centralizado
Característica 3	Audio bidireccional 3.5 mm para comunicación en tiempo real con puntos remotos
Característica 4	Transmisión eficiente mediante protocolos RTP/RTSP sobre red IP
Característica 5	Compatibilidad con múltiples resoluciones hasta 32 MP para máxima flexibilidad
Característica 6	Alimentación 12V/15W con bajo consumo para operación continua estable