



Decodificador de Video / 16 Salidas HDMI 4K UHD / 256 Canales Simultáneos / Videowall / Audio Bidireccional / Doble Puerto Gigabit

SKU: DS-6916UDI(C) Marca: HIKVISION Categoría: Codificadores y Decodificadores de Video

\$67,620.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Decodificador de video profesional diseñado para centros de monitoreo y operaciones de seguridad que requieren visualización masiva en tiempo real. Integra 16 puertos de salida HDMI con capacidad 4K UHD para configuraciones de videowall de alta densidad. Soporta la decodificación simultánea de hasta 256 canales de video con compresión H.265+, H.265, H.264+, H.264 y MPEG4, optimizando el ancho de banda de red sin degradar la calidad de imagen. La gestión se realiza completamente a través de una interfaz web, eliminando la necesidad de licenciamiento adicional y facilitando la administración remota. Incorpora audio bidireccional mediante conectores de 3.5 mm, doble puerto RJ45 Gigabit para redundancia o segmentación de red, e interfaces de alarma para integración con subsistemas de seguridad perimetral.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4Salida de video: 16 puertos HDMI 4K UHDDecodificación remota: hasta 256 canales simultáneos (máximo 25 canales por pantalla)Resoluciones de decodificación: 256 canales @ 720p, 128 canales @ 1080p, 64 canales @ 4MP, 40 canales @ 6MP, 32 canales @ 8MP, 16 canales @ 12MP, 8 canales @ 24MP o 32MPAudio bidireccional: entrada y salida de audio con conector 3.5 mmProtocolos compatibles: RTP y RTSPConfiguración y operación vía web, sin licenciamiento requeridoEnvío de video IP desde PC (requiere cliente de gestión centralizada)Interfaces de alarma: 8 entradas y 8 salidas de alarmaInterfaces de video: 2 entradas y 16 salidas HDMIRed: 2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4Decodificación: hasta 256 canales simultáneosLímite por pantalla: máximo 25 canalesResoluciones: 256ch @ 720p / 128ch @ 1080p / 64ch @ 4MP / 40ch @ 6MP / 32ch @ 8MP / 16ch @ 12MP / 8ch @ 24MP o 32MPProtocolos: RTP, RTSPEnvío IP desde PC: requiere cliente de gestión centralizada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas / Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salidas HDMI: 16 puertos 4K UHDEntradas HDMI: 2 puertosAudio bidireccional: conectores 3.5 mm (entrada y salida)Red: 2 x RJ45 10/100/1000 MbpsAlarmas: 8 entradas / 8 salidas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Decodificador de video DS-6916UDI(C)Accesorios de montajeManual de usuario</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificación remota de 256 canales sin licenciamiento adicional
Característica 2	Configuración de videowall mediante interfaz web intuitiva
Característica 3	Audio bidireccional con conectores 3.5 mm integrados
Característica 4	Dual Ethernet Gigabit para redundancia y balanceo de carga
Característica 5	16 puertos HDMI 4K para muros de video de alta densidad
Característica 6	Compatibilidad con H.265+ y H.264+ para optimización de ancho de banda