



Decodificador de Vídeo IP / 4 Salidas HDMI 4K / Decodificación 64 Canales / Videowall 25 Cámaras por Pantalla / Interfaz de Red 10/100/1000 Mbps y Fibra Óptica

SKU: DS-6904UDI(C) Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$26,714.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Decodificador de vídeo IP profesional diseñado para centros de monitoreo y operaciones de seguridad que requieren visualización simultánea de múltiples fuentes de video en alta resolución. Integra cuatro salidas HDMI 4K independientes que permiten configurar videowalls con hasta 25 cámaras por pantalla. Soporta decodificación simultánea de hasta 64 canales en resolución 720p, con capacidad escalable para 32 canales 1080p, 16 canales 4MP, 10 canales 6MP, 8 canales 8MP, 4 canales 12MP, o 2 canales 24MP/32MP. La operación se realiza completamente a través de interfaz web, eliminando la necesidad de licenciamiento adicional. Incluye conectividad de red 10/100/1000 Mbps con soporte de fibra óptica, audio bidireccional mediante conector 3.5 mm, y compatibilidad con protocolos RTP/RTSP para integración en arquitecturas de video IP existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Salida de video: 4K con resolución hasta 3840x2160<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Decodificación simultánea: hasta 64 canales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>4 salidas HDMI 4K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaz de red: 10/100/1000 Mbps y fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Audio bidireccional: entrada/salida con conector 3.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Transmisión de video IP desde PC (requiere cliente HikCentral)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Protocolos soportados: RTP, RTSP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Configuración y operación vía web<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Sin licenciamiento requerido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño de Decodificación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>64 canales: 720p<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>32 canales: 1080p<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>16 canales: 4MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>10 canales: 6MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>8 canales: 8MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>4 canales: 12MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 canales: 24MP o 32MP<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Interfaces y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 entradas y 8 salidas HDMI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>4 salidas HDMI 4K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interfaz de fibra óptica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Audio: conector 3.5 mm (entrada/salida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>8 entradas de alarma<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>8 salidas de alarma<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidades de Visualización</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Videowall: hasta 25 cámaras por pantalla<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida máxima: 3840x2160 (4K)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Decodificación remota soportada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad RTP/RTSP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración vía interfaz web<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sin requerimiento de licencias<li style='padding: 6px 0;*>Integración con cliente HikCentral para transmisión PC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificación simultánea de 64 canales 720p sin licenciamiento adicional
Característica 2	4 salidas HDMI 4K independientes para configuraciones de videowall flexible
Característica 3	Soporte de compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 4	Audio bidireccional con conector 3.5 mm para comunicación en puntos remotos
Característica 5	Configuración y operación completas vía interfaz web sin software adicional
Característica 6	Transmisión IP directa desde PC con compatibilidad para centralización de video