



SKU: DS-6908UDI(C) Marca: HIKVISION Categoría: Codificadores y Decodificadores de Video

\$40,888.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;}>Decodificador de vídeo IP diseñado para centros de monitoreo y salas de control que requieren visualización masiva de canales en múltiples pantallas. Permite la decodificación simultánea de hasta 128 canales de vídeo con distribución flexible en videowall, soportando configuraciones de hasta 25 cámaras por pantalla. Integra 8 salidas HDMI 4K UHD para despliegue de alta definición, conectividad de red dual mediante puertos RJ45 Gigabit y enlaces de fibra óptica para redundancia o segmentación de tráfico. La gestión se realiza completamente a través de interfaz web sin necesidad de licenciamiento adicional, facilitando su despliegue en infraestructuras existentes. Compatible con protocolos estándar RTP y RTSP para interoperabilidad con diversas fuentes de vídeo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compresión de vídeo: H.265+ / H.265 / H.264 / H.264 / MPEG4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de vídeo: 4K UHD mediante 8 puertos HDMI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Decodificación simultánea: hasta 128 canales (resolución variable según configuración)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Videowall: hasta 25 cámaras por pantalla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Audio bidireccional: entrada/salida mediante conector 3.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protocolos soportados: RTP, RTSP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración de operación vía web, sin licenciamiento requerido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transmisión IP desde PC (requiere cliente de gestión central)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 110-220 VCA, 108 W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño de Decodificación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>128 canales @ 720p<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>64 canales @ 1080p<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>32 canales @ 4 MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>20 canales @ 6 MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>16 canales @ 8 MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>8 canales @ 12 MP<li style='padding: 6px 0;'>4 canales @ 24 MP</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>16 salidas HDMI 4K UHD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>2 puertos ópticos 10 Base-FX / 1000 Base-X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>1 puerto serial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>8 entradas de alarma / 8 salidas de alarma</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido de Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Decodificador DS-6908UD(C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cable de alimentación<li style='padding: 6px 0;'>Manual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificación remota sin licenciamiento adicional requerido
Característica 2	Configuración y operación completas vía interfaz web
Característica 3	Audio bidireccional con conector 3.5 mm integrado
Característica 4	Soporte RTP/RTSP para integración con sistemas de terceros
Característica 5	Transmisión IP desde PC con cliente de gestión central
Característica 6	Flexibilidad de resolución: 4 canales 32 MP hasta 128 canales 720p