



Decodificadora ANI / FSK / DTMF / Rack / 100-240V AC

SKU: 9509719 Marca: ZETRON

\$1,344.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Decodificadora ANI/FSK diseñada para la recepción y procesamiento de señales digitales en entornos de comunicaciones críticas. Integra capacidad de decodificación FSK con detección automática de tonos DTMF, facilitando la interoperabilidad con sistemas telefónicos de radio convencionales. Su interfaz ANI permite la identificación automática de números en redes de dispatch y control de flotas. El equipo admite múltiples formatos de audio, ofreciendo flexibilidad en despliegues heterogéneos. Diseñada para montaje en rack, optimiza el espacio en centros de operaciones y salas de equipos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Decodificación FSK para señales digitales de alta fiabilidadInterfaz ANI para integración con sistemas telefónicos y de radioDetección automática de tonos DTMF sin configuración manualCompatibilidad con múltiples formatos de audioChasis compacto optimizado para instalación en rack estándarFuente de alimentación universal 100-240V AC, 50/60 Hz<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Función principal</div><div style='color: inherit;*>Decodificadora ANI/FSK</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Decodificación</div><div style='color: inherit;*>FSK (Frequency-Shift Keying)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Interfaz</div><div style='color: inherit;*>ANI (Automatic Number Identification)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Detección de tonos</div><div style='color: inherit;*>DTMF automático</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Formatos de audio</div><div style='color: inherit;*>Múltiples formatos soportados</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Factor de forma</div><div style='color: inherit;*>Compacto para rack</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Alimentación</div><div style='color: inherit;*>100-240V AC, 50/60 Hz</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificación FSK para señales digitales
Característica 2	Interfaz ANI para integración telefónica
Característica 3	Detección automática de tonos DTMF
Característica 4	Soporte para múltiples formatos de audio
Característica 5	Diseño compacto para instalación en rack
Característica 6	Alimentación universal 100-240V AC