

Sin imagen disponible

Depósito de aceite corto / Compatible FAAC 400 / Diseño compacto / Material resistente a altas temperaturas / Válvula de seguridad integrada

SKU: 7161825

Marca: FAAC

Categoría: Refacciones

\$1,589.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este depósito de aceite corto está diseñado específicamente para operadores FAAC 400, ofreciendo una solución compacta ideal para instalaciones con espacios reducidos. Fabricado con materiales resistentes a altas temperaturas, garantiza durabilidad en condiciones industriales exigentes. Su válvula de seguridad integrada proporciona protección adicional durante la operación, mientras que su diseño simplifica tanto la instalación como el mantenimiento preventivo. Compatible con modelos estándar industriales, facilita la integración en sistemas de control de acceso existentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño compacto optimizado para espacios de instalación limitados<li style='margin-bottom: 8px;*>Material resistente a altas temperaturas para entornos industriales<li style='margin-bottom: 8px;*>Válvula de seguridad integrada para protección operativa<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con modelos estándar industriales FAAC 400<li style='margin-bottom: 8px;*>Facilidad de instalación y mantenimiento reducido<li style='margin-bottom: 8px;*>Construcción robusta para larga vida útil en uso continuo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Depósito de aceite corto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Operadores FAAC 400</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Modelos estándar industriales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Compacto para espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Mantenimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Fácil instalación y servicio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>FAAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>7161825</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 2	Material resistente a altas temperaturas
Característica 3	Válvula de seguridad integrada
Característica 4	Compatible con modelos estándar industriales
Característica 5	Fácil instalación y mantenimiento
Característica 6	Optimizado para operadores FAAC 400