

Sin imagen disponible

Depósito de aceite / Compatible FAAC 400 / Diseño largo / Resistencia a la corrosión / Mantenimiento simplificado

SKU: 7161835 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$1,938.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este depósito de aceite de diseño largo está específicamente desarrollado para operadores FAAC 400, brindando una solución de lubricación confiable para sistemas de automatización de accesos vehiculares. Su construcción industrial garantiza resistencia superior ante condiciones de uso intensivo y exposición ambiental. La capacidad optimizada del reservorio permite intervalos de mantenimiento extendidos, reduciendo las interrupciones operativas. El material de alta resistencia a la corrosión asegura una vida útil prolongada incluso en entornos exteriores desafiantes. Su diseño facilita tanto la instalación inicial como los procedimientos de servicio posteriores.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Formato largo para mayor volumen de aceite lubricante<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Construcción industrial con alta resistencia mecánica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Protección avanzada contra corrosión y oxidación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad mecánica y funcional con operadores FAAC 400<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Procedimientos de instalación y servicio simplificados<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Optimización del rendimiento del sistema hidráulico<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Depósito de aceite</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Variante</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Largo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Operadores FAAC 400</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta resistencia a la corrosión</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Industrial resistente y duradero</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Mantenimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Facilitado por construcción modular</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sistemas de automatización de accesos vehiculares</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Referencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>7161835</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño largo para mayor capacidad de aceite
Característica 2	Material resistente a la corrosión prolongada
Característica 3	Instalación simplificada sin herramientas especializadas
Característica 4	Compatibilidad directa con operadores FAAC 400
Característica 5	Mantenimiento reducido por durabilidad industrial
Característica 6	Rendimiento optimizado para uso continuo