



Codo Horizontal de Derivación / 45 Grados / 100 x 100 mm (4 x 4 pulg) / Acero al Carbón / Ducto CH-DC-100X100L

SKU: CH-DCH45100L Marca: CHAROFIL Categoría: Ducto Cuadrado

\$376.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Codo horizontal de derivación de 45 grados diseñado para integrarse con ducto CH-DC-100X100L. Fabricado en lámina de acero al carbón que proporciona resistencia estructural en entornos industriales. Permite desviaciones controladas en tramos horizontales de canalización, manteniendo la integridad del sistema de protección de cables. Las dimensiones de 100 x 100 mm (4 x 4 pulg) garantizan compatibilidad dimensional precisa con la línea de ductos especificada. Su construcción robusta soporta condiciones de instalación exigentes sin deformación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Codo horizontal de derivación de 45 grados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado en lámina de acero al carbón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 100 x 100 mm; 4 x 4 pulg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño específico para ducto CH-DC-100X100L<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Facilita el manejo horizontal del ducto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material duradero para entornos industriales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción robusta para instalaciones exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de derivación: 45 grados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orientación: Horizontal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Derivación codo<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Ducto CH-DC-100X100L</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 100 x 100 mm; 4 x 4 pulg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Lámina de acero al carbón<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Impactos y desgaste industrial<li style='padding: 6px 0;'>Durabilidad: Entornos industriales exigentes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Codo horizontal de derivación 45° CHDCH45100L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Derivación de 45° para cambios de dirección controlados en ductos
Característica 2	Acero al carbón resistente a impactos y desgaste industrial
Característica 3	Compatibilidad exclusiva con ducto CH-DC-100X100L
Característica 4	Manejo horizontal optimizado para tramos rectos con desvío
Característica 5	Construcción robusta para condiciones de instalación exigentes
Característica 6	Dimensiones estandarizadas 100 x 100 mm para integración directa