



Codo Horizontal para Ducto / 90 Grados / 65 x 65 mm (2.5 x 2.5 in) / Acero al Carbón / Color Gris

SKU: CH-DCH9065L Marca: CHAROFIL Categoría: Ductos Cuadrados

\$276.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Codo horizontal de 90 grados diseñado para sistemas de ductos de 65 x 65 mm (2.5 x 2.5 in). Fabricado en lámina de acero al carbón que proporciona alta resistencia estructural para instalaciones en entornos industriales y de infraestructura de telecomunicaciones. Permite realizar cambios de dirección en la trayectoria de cables con flujo continuo optimizado, facilitando acoplamientos directos en sitio sin requerir herramientas especializadas. El acabado en color gris permite una integración estética discreta con el resto de la infraestructura técnica instalada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Codo horizontal de 90° para ducto CH-DC-65x65L<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fabricado en lámina de acero al carbón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 65 x 65 mm; 2.5 x 2.5 pulg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color gris<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño optimizado para flujo continuo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ideal para acoplamientos en sitio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de derivación: 90° horizontal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Flujo continuo optimizado<li style='padding: 6px 0;*>Compatible con ductos 65 x 65 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Lámina de acero al carbón<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 65 x 65 mm (2.5 x 2.5 in)<li style='padding: 6px 0;*>Color: Gris</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>1 x Codo horizontal 90° CH-DC-65x65L</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cambio de dirección en trayectoria de cables sin interrupciones
Característica 2	Acero al carbón para alta resistencia mecánica en instalaciones industriales
Característica 3	Dimensiones estandarizadas 65 x 65 mm para compatibilidad con sistemas de ducto
Característica 4	Acoplamiento en sitio sin herramientas especializadas
Característica 5	Flujo continuo optimizado que reduce fricción en el tendido de cables
Característica 6	Acabado gris para integración discreta en infraestructura técnica