



Derivación T Horizontal / Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Ancho 6" / Radio de Curvatura 8" / Aluminio de Alta Resistencia / Normas NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511-ANCE

SKU: CH-THE8R8X6AK Marca: CHAROFIL Categoría: Charolas Tipo Escalerilla

\$1,144.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Derivación T horizontal fabricada en aluminio de alta resistencia para sistemas de cableado estructurado. El perfil Z con peralte de 3 1/4 pulgadas y ancho de 6 pulgadas proporciona capacidad suficiente para alojar múltiples tendidos de cable. El radio de curvatura de 8 pulgadas está diseñado para proteger la integridad física de los cables durante los cambios de trayectoria, evitando puntos de tensión que puedan degradar el rendimiento de la red. Su construcción en aluminio permite la instalación en ambientes interiores, exteriores, salinos, marinos, industria pesada, ambientes húmedos y sector comercial. El producto cumple con las normativas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE, garantizando compatibilidad con estándares de la industria de telecomunicaciones.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Derivación T horizontal de aluminio portacables perfil Z<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Peralte (alto): 3 1/4 pulgadas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ancho: 6 pulgadas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Radio de curvatura: 8 pulgadas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material: Aluminio de alta resistencia<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Incluye tornillería de instalación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Aplicación: Cableado estructurado y redes de telecomunicaciones</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Capacidad</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Perfil Z para distribución de carga optimizada<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Radio de curvatura 8" para protección de cables<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Alta capacidad de almacenamiento por ancho 6"<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Derivación horizontal para cambios de trayectoria</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas, Ambientales y Normativas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Material: Aluminio de alta resistencia<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Peralte: 3 1/4 pulgadas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Ancho: 6 pulgadas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Normas: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511-ANCE</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Derivación T horizontal de aluminio perfil Z<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Tornillería de instalación incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte de aluminio de alta resistencia para cableado estructurado pesado
Característica 2	Perfil Z con peralte 3 1/4" y ancho 6" para mayor capacidad de cables
Característica 3	Radio de curvatura 8" que protege la integridad de los cables
Característica 4	Compatible con ambientes interiores, exteriores, salinos e industriales exigentes
Característica 5	Cumplimiento con normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE
Característica 6	Derivación horizontal para cambios de trayectoria sin dañar el cableado

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 11:37