



Derivación T Horizontal / Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Ancho 9" / Radio de Curvatura 8" / Aluminio / Incluye Tornillería

SKU: CH-TE8R8X9AK Marca: CHAROFIL Categoría: Charolas Tipo Escalerilla

\$1,246.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La derivación T horizontal es un componente estructural de aluminio diseñado para sistemas de gestión de cableado en infraestructuras de telecomunicaciones y centros de datos. Su perfil Z con peralte de 3 1/4' proporciona soporte robusto para tramos horizontales de escaleras portacables, permitiendo la bifurcación ordenada de rutas de cableado. El ancho de 9' facilita la acomodación de bundles de cables de gran densidad, mientras que el radio de curvatura de 8' preserva los parámetros de doblado mínimo recomendados para cables de fibra óptica y pares trenzados. La construcción en aluminio con tratamiento anticorrosivo asegura durabilidad en condiciones ambientales exigentes, incluyendo espacios con humedad controlada o presencia de agentes químicos. El diseño modular compatible con perfiles Z estandarizados permite integración con escaleras existentes sin requerir adaptadores adicionales, optimizando la continuidad eléctrica y mecánica del sistema de soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Aluminio con resistencia a corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perfil: Z para compatibilidad modular<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peralte: 3 1/4' (82.6 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho interior: 9' (228.6 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Radio de curvatura: 8' (203.2 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye tornillería de fijación completa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño para ambientes extremos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistemas de escalera portacables estructurada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad para cableado denso en data centers<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección de cables por radio de curvatura controlado<li style='margin-bottom: 6px;'>Continuidad mecánica en derivaciones horizontales<li style='margin-bottom: 6px;'>Gestión ordenada de bundles de fibra y cobre</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Aluminio<li style='margin-bottom: 6px;'>Perfil: Z<li style='margin-bottom: 6px;'>Peralte: 3 1/4'<li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho: 9'<li style='margin-bottom: 6px;'>Radio: 8'<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a corrosión en ambientes extremos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Derivación T horizontal de aluminio<li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillería de fijación incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte robusto con peralte 3 1/4" para alta capacidad de carga
Característica 2	Ancho 9" para gestión de cableado denso en data centers
Característica 3	Radio de curvatura 8" que protege integridad de cables de fibra
Característica 4	Perfil Z modular para expansión flexible de infraestructura
Característica 5	Resistencia a corrosión en ambientes extremos de operación
Característica 6	Tornillería incluida para reducir tiempos de instalación

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 00:24